



## Tips och råd om ditt lackade Rappgogolv!

### Viktig information innan du börjar lägga våra golv!

- Den relativa luftfuktigheten (RF) ska före, under och efter läggning – dvs. alltid – vara mellan 30 och 60 %. Permanenta skador i brädorna kan uppkomma om den relativa luftfuktigheten understiger 30 %.
- Tillfuktare ska användas om den relativa luftfuktigheten understiger 30 %.

### Tänk på följande när det gäller både lackade och oljade golv:

- Var extra försiktig med vätskor i alla dess former. Vätska får träfibrerna att resa sig samt att de fläckar som uppstår kan vara svåra att få bort. Torka upp vätskor omedelbart från golvet.
- Sätt möbeltassar under möblerna.
- Ha en stor entrématta av god kvalitet för effektiv avtorkning. Sand och grus är det värsta ett golv kan utsättas för.
- Lagg inte på större mattor för tidigt eftersom den största färgförändringen i träet sker den första tiden golvet utsätts för solljus.

## Hur sköter och underhåller jag mitt lackade golv?

Ytan stöter bort smuts och normalt räcker det med dammsugning till vardags och avtorkning med lätt fuktig trasa eller golvmopp då och då. Du kan tillsätta ett mildt syntetiskt rengöringsmedel, högst PH 8, utan ammoniak, i vattnet.

Använd ej produkter som innehåller vax på lackade ytor. Var noga med att trasan eller moppen är väl urvriden. Endast fuktorkning = att golvet torkar efter max 30 sekunder. **Använd aldrig våta rengöringsmetoder på ett trägolv.** Skydda trägolvet mot alla former av vatten – torka upp eventuellt spill omgående. I utrymmen där vatten riskerar att hamna på golvet t.ex. kök, hallar och liknande kan en extra överlackning göras efter golvets installation.

Ett lackat golv måste slipas när de ska fräschas upp.

## Vad händer om jag får en fläck?

Avlägsna fläckar snabbt innan de har hunnit torka in i lacken. Prova förs med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. Försvinner inte fläcken, späd ut med ett mildt rengöringsmedel (utan ammoniak) i ljummet vatten, och försök igen.

**Svårare fläckar tas bort enligt nedan. OBS!** För stora mängder av fläckborttagningsmedel och för hård Användning av dessa kan skada lacken. **Observera vidare att ammoniakbaserade rengöringsmedel kan missfärga trä.**

Ett lackat trägolv skadas av för mycket och hett vatten, starka rengöringsmedel som t.ex. perkloretylen, thinner, aceton och t-sprit. Använd därför dessa fläckborttagningsmedel med stor försiktighet. **OBS! slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.**

Adress/Address	Telefon/Telephone	E-mail	Organisationsnr:	Bank/Bankers
Rappgo AB	+46(0)474-553 00	info@rappgo.se	556296-4774	Sv. Handelsbanken, Växjö
Mörkaskog				Bankgiro: 736-0498
SE-360 42 BRAÅS	Telefax/Fax	Internet	VAT-No	Kontonr/Account No: 213002092
SWEDEN	+46(0)474-55310	www.rappgo.se	SE556296477401	SWIFTaddress: HANDESS

**Fläck av:**

Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice  
Kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, kräkningar  
och urin.

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare  
Fläckar av choklad och fett.

Färgkriter, läppstift, tusch.

Stearin och tuggummi.

Blod

**Tas bort med:**

Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel  
utspätt i ljummet vatten.

Tvättnafta, lacknafta eller dyl.

T-sprit och vatten 50/50

Kylspray eller lägg en plastpåse med isbitar  
på fläcken. Skrapa sedan försiktigt.

Kallt vatten

**Vad händer om jag får ett märke?**

Man kan laga golvet med ett smältvax. Vax hittas hos din golvfackhandel eller  
Färgbutik eller på nätet ([www.ernstp.se](http://www.ernstp.se))

Se också vår fullständiga lägningsanvisning på hemsidan [www.rappgo.se](http://www.rappgo.se)

**Njut av ditt lackade golv!**

---

Adress/Address	Telefon/Telephone	E-mail	Organisationsnr:	Bank/Bankers
Rappgo AB	+46(0)474-553 00	info@rappgo.se	556296-4774	Sv. Handelsbanken, Växjö
Mörkaskog				Bankgiro: 736-0498
SE-360 42 BRAÅS	Telefax/Fax	Internet	VAT-No	Kontonr/Account No: 213002092
SWEDEN	+46(0)474-55310	www.rappgo.se	SE556296477401	SWIFTaddress: HANDESS